

# デジタルもぐら 新基準と従来品 主な機能比較表



【新基準】 DM-ER3311J



【従来品】 DM-ER3021J

	【新基準】 デジタルもぐら DM-ER3311J	【従来品】 デジタルもぐら DM-ER3021J	備考
緊急地震速報・津波警報(緊急警報放送EWS)の受信発報	○	○	
ラジオ音声の出力・放送設備の起動制御	○	○	放送機器に接続して、ラジオ音声の館内報知が可能です。
定型音声の出力	○	—	地震用3種類 緊急警報放送用1種類。 地震用音声の冒頭音として、NHKチャイム音・REIC音の追加が可能です。
定型音声の遅延制御 (0~9秒)	○	—	定型音声の頭切れ防止に、設備に合わせた遅延制御が可能です。
本体のボタン操作による訓練・試験放送	○	—	本体のボタン操作により、訓練放送・試験放送が出来ます。
音声切替機能	○	—	チャイムなどの入力端子があります。通常時は、チャイム・メロディーを放送し、発報時は緊急音声に切り替え出来ます。
スーパーなまず など、高度利用向けの併用 停電時へのバックアップ対応	○	—	通常は、高度利用向け警報を優先報知。 高度利用向け回線の切断などの非常時に、バックアップとして備える事が出来ます。
受信レベルの表示機能	○	—	設置個所の受信状態を、アンテナマークで目視確認出来るようになりました。
受信周波数の表示機能	○	△	待機時においても、受信周波数を常に確認出来ます。 従来品は、周波数を表示するための操作が必要でした。
19インチラック収納	○	—	オプション金具の取付で19インチラックに取付が可能です。
接点出力数	5	3	接点出力数が5に増えました。
標準売価(税抜き)	124,000円	84,000円	本体税抜価格

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 TEL 0742-53-7833

本社 三重県津市住吉町11-13 TEL059-223-7774

2版J140918