製品比較表　デジタルもぐら　3311 vs 3022 vs 3055

	主な機能比較	3311 DM-ER3311J	3022 DM-ER3022J	3055 DM-ER3055J
1	ワイドFM対応　76.0MHz ～ 108.0MHz	○	○	○
2	緊急地震速報　受信する・しない　の設定	○	常に受信	○
3	EWS（避難指示）受信する・しない　の設定	○	○	○
4	EWS（津波警報）受信する・しない　の設定	△（避難指示設定に準じる）	○	○
5	緊急地震速報の出力時間	1分 or 3分	1分 or 3分	1～9999分
6	EWS（避難指示/津波警報）の出力時間	3分 or 終了信号	3分 or 終了信号	1～9999分 or 終了信号
7	音声出力の遅延時間	0秒 ～ 9秒	0秒 ～ 3秒	0秒 ～ 5秒
8	警報動作時、本体はラジオ放送、ラインには内蔵音源を出力	○	×	×
9	内蔵音源（警報・訓練・その他）のライン出力レベルを個別設定	×（共通レベル）	×（共通レベル）	○（個別レベル）
10	警報動作終了後、自動でラジオ放送を流す	×	×	○
11	電波不良で警報が受信できないときは音声でお知らせ	×	×	○
12	本体操作時のエラー表示	×	×	○
13	緊急地震速報　冒頭報知音の種類	2（NHK or REIC）	1（NHK）	1（NHK）
14	緊急地震速報　警報音声の内蔵音源数	6	1	1
15	緊急地震速報　訓練音声の内蔵音源数	6	1	1
16	EWS（避難指示/津波警報）　警報音声の内蔵音源数	1	2	1
17	EWS（避難指示/津波警報）　訓練音声の内蔵音源数	1	1	1
18	接点入力数	2	1	1
19	ライン入力数	2	1	1
20	接点出力数	5	1	1
21	ライン出力数	1	1	1
22	ライン出力の音声切替機能	○	△	△
23	警報音声による試験・訓練放送	×	×	○
24	ラジオ放送・訓練音声・メロディ音声による試験・訓練放送	○	○	○
25	警報音声の音源書換	○（OP）	○（OP）	○（OP）
26	訓練音声・メロディ音声の音源書換	○（OP）	○（OP）	○（OP）
27	ラジオ局の受信感度表示	液晶表示	LED表示	LED表示
28	緊急地震速報　受信記録	3日間 液晶表示	3日間 LED表示	7日間 LED表示
29	EWS（避難指示/津波警報）　受信記録	3日間 液晶表示	3日間 LED表示	7日間 LED表示
30	EWS（避難指示/津波警報）　試験放送の受信記録	3日間 液晶表示	3日間 LED表示	7日間 LED表示
31	インターネット型受信装置との連動	○	△	△
32	19インチ放送ラックへの収納	○（OP）	×	×
33	室内アンテナセット	○	○（OP）	○（OP）
34	NHKチャイム音検出ディバイス（地震速報 検出能力）	NHKとの共同開発	NHKとの共同開発	NHKとの共同開発
35	MADE IN JAPAN	○	○	○

＊OP：オプション

総発売元
緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション　総合窓口　TEL 0742-53-7833　〒631-0011 奈良県奈良市押熊町557-7-4F

241120